

# Honeywell

## 業務用 高堅牢タブレットPC Scanpal EDA10A

高性能CPU、安定した高速通信、高堅牢軽量フレーム  
さらに業界最長のOSサポートで、長期運用



### Android搭載 / IP65 / 5G / Bluetooth v5.1 / Wi-Fi 6

Honeywell ScanPal EDA10Aは、軽量かつ頑丈なタブレットPCです。Qualcomm Snapdragonオクタコア2.2GHzプロセッサを搭載し、5Gセルラー、Wi-Fi 6、NFC、Bluetooth 5.1などの通信に対応しています。10インチの高解像度ディスプレイ、人間工学に基づいた工業デザイン、充実したアクセサリが、ユーザーの快適性とエクスペリエンスを向上させます。大容量の8,000mAhバッテリーにより長時間の使用が可能で、高性能なバーコードスキャンエンジンにより、シンボルの迅速かつ正確な読み取りが行えます。

さらに、Honeywell Device Client Pack (DCP)ソフトウェア、Honeywell Operational Intelligence資産最適化ソフトウェア、Smart Talkユニファイドコミュニケーションソフトウェア、サードパーティのモバイルデバイス管理(MDM)ソリューションに対応しています。延長サービスプランも提供され、3年間の保証延長、迅速な修理、バッテリー交換、Android OSの保守が含まれます。

小売業では、軽量かつ薄型の設計、NFCリーダーやSmartTalkなどの通信ソリューションが業務をスムーズにサポートします。倉庫と製造業では、厳しい環境でも運用可能で、Wi-Fi 6が信頼性の高いネットワーク通信を提供します。輸送、物流、フィールドサービス業界では、5Gブロードバンドのセルラー音声とデータ通信をサポートし、GPS位置情報を活用してマッピングとルート案内が行えます。また、ディスプレイドックとデスクトップ分割画面表示モードの活用により、生産性を向上させます。



近くも、遠くも瞬時に読み取り



Honeywell Mobility Edge 対応で業界最長のOSサポート



最新の Honeywell バーコードエンジンを搭載



店舗〜バックヤードでの運用にも最適



広い現場でも安定した高速通信



豊富な I/O インターフェース

Imager

# ScanPal EDA10A 仕様

## 一般仕様

スキャンエンジン: Honeywell S0703 Slim Imager (1D/2D )	プロセッサ: Qualcomm Snapdragon SM4350-AC, Octa-Core, up to 2.2GHz
ディスプレイサイズ: Gorilla Glass 5, 25.7cm (10.1 in)	メモリ: 4 GB RAM/64 GB Flash; 8 GB RAM/128 GB Flash
解像度: 1920 x 1200 Full High Definition, 550 nit brightness	OS: Android 12, アップデート可能
バックライト: LED	拡張ストレージ: MicroSD (standard supports up to 2 TB)
タッチスクリーン: Multi-touch capacitive (CTP), GFF	リアカメラ: 16-megapixel color camera
ハードキー: ボリュームアップ/ダウン、右/左スキャン、電源 オン/オフ、底面にバーコード読み取り用のタッチキー	フロントカメラ: 8-megapixel color camera
PC インターフェース: USB 3.0 with Type-C interface	バッテリーステータスLED: red/green/blue
インターフェースポート: 6 PIN connection	スキャン LED: red/green
	センサー: 近接センサー、ジャイロ스코ープセンサー、コンパス、光センサー、3軸アクセルメータ、3軸センサー
	標準言語: 世界標準英語

## 寸法/電気仕様

寸法: W 257 mm L x166.5 mm H x 11.7 mm	充電時間:
重量: 674g	アダプター (10W) およびシングル充電で5.5時間未満、PDウォールアダプター使用時スタンバイモードでドック (スタンバイ・モード) で2.5時間
バッテリー: Li-Ion, 8,000 mAh, 3.85 V, removable, hot swappable	動作時間: 12時間以上
リアルタイムクロック (RTC): 5 min back up super-cap	

## 環境仕様

動作温度: -20° C to +50° C	落下: Multiple 1.3 m (4.3 ft) drop to concrete per MIL-STD-810H under room temperature. With optional protective boot, Multiple 2.0 m (6.6 ft) drop to concrete per MIL-STD-810H under room temperature
保管温度: -30° C to +70° C	振動: MIL-STD-810H, Method 514.6, Procedure I
湿度: 5% to 95% (結露なきこと)	
防塵防滴性能: IP65	
ESD: 間接放電±8 kV 直接放電 ±15 kV	

## 通信/セキュリティ

ワイヤレス機能	WLAN Supported EAP: TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP, CCX compliant
WLAN (Wi-Fi Alliance certified): IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax	Bluetooth: Bluetooth Class 5.1/2.1 + EDR Class 2 (Bluetooth LE)
Additional WLAN Features: 802.11 d/e/h/i/k/r/v/w/mc, 2X2 MU-MIMO	NFC: Integrated Near Field Communication
WLAN Security: OPEN, WEP, WPA/WPA2 (Personal and Enterprise WPA2), WPA3 (OWE, SAE, Enterprise)	

## 読み取りシンボル

汎用的なバーコード、2次元シンボル、OCR-A/Bフォント

## 保証

1年

## アクセサリ

シングル充電器	回転式ハンドストラップ	D-クリップ
ディスプレイドック	ショルダーストラップ	
4連バッテリーチャージャー	スクリーンフィルム	
4連充電ングベース	USB 壁面アダプター	
車載ドック	キャリーケース	
スタンダードバッテリーパック	VESA マウントプレート	
プロテクトブーツ	スタイラス テザー	

## Imager 株式会社 イメージャー



〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-21-34 アルトピアノ2F

TEL : 048-456-5381 FAX : 048-456-5382

<https://imagers.co.jp/>

・製品の的外観、仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。 ・写真、文言等の無断転載はお断りいたします。  
・修理、保守サービスにつきましては、お電話(平日9:00~18:00)またはWeb「サポート/お問い合わせ」フォームをご利用ください。