



## 確実な操作性で選ぶなら、断然キーボードモデル IP65・特殊OCRフォント読み取り対応

ScanPal（スキャンパル）EDA51Kは、Android OSと高性能CPUを搭載した業務用スマートデバイスです。視認性の良いディスプレイと操作性に優れたハードウェアキーボードの組み合わせで、手袋を装着した状態でもスピーディーで確実な入力作業が行えます。

1次元 2次元シンボル読み取り・データ編集・通信など多彩な機能を備え、1台で複数の業務に対応可能です。多数のデバイスや書類を持ち歩く必要が無く、大変便利です。

防塵防滴性能はIP65準拠と、高水準規格をクリア。さらに、作業シフトが終わるまで持続する長時間のバッテリー寿命とバッテリー管理で、屋内外問わず快適な作業が行えます。また、高性能音声技術により、Wi-Fi環境を利用した社内IP電話としてもご利用いただけます。小型貨物配達や小売店舗でのバックヤード管理など、終日モバイル端末を用いる業務に最適です。

### SIMフリー対応端末

4G/LTE通信対応で大容量データの送受信や動画視聴も快適。

### 高速プロセッサ搭載でストレスフリーな操作性を実現

Qualcomm Snapdragon™ 450プロセッサ 1.8GHz octa-core CPU搭載。アプリケーションへ迅速にアクセスし、高速で情報処理を行います。

### スマートバッテリーシステム

最長12時間連続稼働なバッテリーシステムを採用により、長時間継続して使用できます。

### 音声通話


無線環境下にて、ユーザー同士がクリアな音声通話を行うことができます。

### 多様なフォントを読み取る、Solomon OCR の搭載が可能

バーコード化されていない賞味期限や帳票番号など、英数字フォントの読み取りが可能です。(オプション)

#### 《運用事例・読み取り可能なフォントの一例》

梱包箱に印字された賞味期限  
(上/中/下旬表記対応)



OCR-B  
01234 ABCDE

宅急便 伝票番号




MS 明朝  
01234 ABCDE

ロゴマーク・ユーザーフォント(簡易カスタム)



Consolas  
01234 ABCDE



スキャンハンドル(オプション)

# ScanPal EDA51K 仕様

## 一般仕様

表示部：4.0 in (10.6cm), WVGA 480x800 HD, Full perspective  
プロセッサ：Qualcomm Snapdragon SDM 450, 1.8GHz octa core  
OS：Android 10 (アップデートに応じたサポート対応)  
メモリー：3GB RAM x 32 GB FLASH (スタンダード)  
4GB RAM x 64 GB FLASH (ハイエンド)  
タッチパネル：GorillaGlass5, マルチタッチ静電容量式, バックライト  
I/Oポート：Type-C USB 2.0 データ転送速度 480Mbps  
拡張スロット：Micro SDHC card (最大128GB)

オーディオ：スピーカー, マイクロホン  
カメラ：13M pixel カラーカメラ, オートフォーカス, 1080P ビデオ, LEDフラッシュ  
センサー：加速度センサー, 光センサー, 近接センサー  
バイブレーション：対応  
キーパッド：ソフトウェアキー：Back, Home, Menu  
ハードウェアキー：26-Key numeric, 音量キー, 左/右スキャン, 電源

### N6703 ウルトラスリムイメージャー (SR)

	ニア	ファー
0.127mm Code39	70mm	301mm
0.254mm Code39	29mm	517mm
0.33mm 100% UPC-A	34mm	573mm
0.381mm Code128	34mm	650mm
0.254mm DataMatrix	72mm	297mm
0.170mm PDF417	84mm	244mm
0.381mm QR Code	33mm	390mm

視野角：水平 ±48.3° ±1.5° 垂直 ±31.4° ±1.5°

### N3603 イメージャー (SR)

	ニア	ファー
0.127mm Code39	75mm	189mm
0.254mm Code39	31mm	455mm
0.33mm UPC-A	41mm	541mm
0.381mm Code128	46mm	630mm
0.508mm Code39	49mm	740mm
0.254mm DataMatrix	53mm	165mm
0.170mm PDF417	63mm	244mm
0.381mm QR Code	30mm	297mm

視野角：水平 49° ±1.5° 垂直 32° ±1.5°

## 寸法

本体サイズ：(L) 164 mm x (W) 73 mm x (D) 24.5 mm

重量：300g (バッテリー含む)

## 電気仕様

バッテリー：Li-ion, 3.8V 4000mAh  
リアルタイムクロック (RTC)：10分/スーパーキャパシタ

動作時間：12時間  
充電時間：4時間

## 環境仕様

動作温度：-10°C~50°C  
保管温度：-20°C~60°C  
湿度：10~90% (結露なきこと)  
落下：1.5m

衝撃(タンプルテスト)：0.5mの高さより300回落下後動作  
防塵防滴性能：IP65  
ESD保護：直接/間接放電: ±8kV / 空中放電: ±12kV  
最小シンボルコントラスト：20%

## 読み取りシンボル

スタンダードな1次元バーコード, 2次元シンボル, OCRフォント

## 通信・セキュリティ

WWAN：・GSM/EDGE: Bands 2, 3, 5, 8  
・WCDMA: Bands 1, 2, 4, 5, 8, 9, 19  
・FDD-LTE: Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20,  
25, 26, 28, 30, 66  
・TDD-LTE: Bands 38, 39, 40, 41

Bluetooth：Bluetooth Class V4.2 BLE

WLAN：802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi certified

WLANセキュリティ：Open, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAP, EAP-TLS,  
EAP-TTLS, EAPPWD, EAP-SIM, EAP-AKA

GPS：GPS, GLONASSサポート

NFC：対応

## 保証

1年間

## アクセサリ



**Imager** 株式会社 イメージャー



〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-21-34 アルトピアノ2F  
TEL：048-456-5381 FAX：048-456-5382  
<https://imagers.co.jp/>

・製品の仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。 ・写真、文言等の無断転載はお断りいたします。  
・弊社は化学物質管理 (RoHS指令等) の順守など、環境保全への取り組みを行っています。 <https://imagers.co.jp/eco>  
・日本国内の対応バンドおよび対応キャリアの資料、詳細につきましては、お問い合わせください。  
・修理、保守サービスにつきましては、お電話 (平日9:00~18:00) またはWeb「サポート/お問い合わせ」フォームをご利用ください。