




【仕様書】

型番:KA1080B

仕 様		内 容
撮像素子		2.1メガピクセルCMOSセンサー
総解像度		1920(H)×1080(V)=2.1メガピクセル
走査方式		プログレッシブスキャン
レンズ	フィルター	トゥルーダイナイト(ICR)
	タイプ	C / CSマウント、DCオートアイリス/マニュアル
ビデオ出力	出力	BNC×2 (TVI用×1、CVBS用×1)
	解像度	1080P30 / 720P30, 720P60(クロップ)
	ビデオフォーマット	TVI
ビデオ コントロール	AGC	0～10段階
	S/N比	52dB以上
	WDR	OFF / HLC / BLC / WDR
	ACE	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	最低被写体照度	0.02ルクス(DSS×32)
	DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	アイリス調整	DC / MANUAL
	ホワイトバランス	AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL
	電子シャッター	INDOOR / OUTDOOR / INDOOR-ANTI-BLUR / OUTDOOR-ANTI-BLUR / FLICKER / MANUAL(11段階)
	OSD言語	英語
	ダイナイト	COLOR / BW / EXTERN / AUTO
	DEFOG	OFF / ON (AUTO / MANUAL-LOW / MIDDLE / HIGH)
	プライバシーマスク	OFF / ON(10ヶ所)
	Defect	LIVE DPC
	DSS	OFF / AUTO / ×2～×32
	デジタルエフェクト	OFF / H-MIRROR / V-MIRROR
OSDコントロール	OSD Key / CoC (HiK-Cプロトコル)	
消費電力	最大200mA	
入力電源	DC 12V(±10%)	
外形寸法	65.8(幅)×60.8(高さ)×101.5(奥行き)mm	
重量	0.48kg	
動作保証温度/湿度	-10℃～+50℃ / 最大90% RH	
保管温度/湿度	-20℃～+60℃ / 最大90% RH	
規格認証	KC	
原産国	韓国	



※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2019/10/16

WEBGATE