



NSC-IP942T-4M

4MP AI対応 防水暗視ネットワークカメラ

■ 主な特長

- ・ 2688 × 1520解像度を有する4MPカメラです。
- ・ IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- ・ LEDライトにより夜間もフルカラー監視できます。
- ・ AI機能により人と車を検知できます。
- ・ スピーカーとマイク内蔵で双方向通話できます。
- ・ 専用アプリケーションで、iOS / Android端末からモニタリングできます。(Smart Phone APP:Guard Viewer)


※電源アダプターは別売です

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 2.7インチ 4M CMOS
解像度	2688 × 1520
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	2688 × 1520:30 fps
レンズ	f = 2.8mm / F1.6
撮影範囲	水平101.1° × 垂直55.3°
S / N比	56 dB以上
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大 30m
被写体最低照度	カラー時:0.002 lux、IR 点灯時:0 Lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3D NR)
アナログ映像出力	－
オーディオ	内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u

スピーカー	内蔵スピーカー
AI	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、侵入検知、顔検知、人流カウント、群集密度監視 ※AI機能の同時利用には制限があります。
最大リモートログイン数	20
ネットワークプロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS、RTMP、SSH
ONVIF	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T)
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット (最大 256GB) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	—
アラームライト	有
防水機能	IP67
耐衝撃機能	—
電 源	PoE、DC12V
消費電力	最大 11.5 W
消費電流	DC12V:958 mA
動作可能周囲環境	温度:-30.0 ~ 60.0℃、湿度:95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	71.0 (径) ×187.0 (奥) mm
重 量	500 g

■ 寸法図



単位 mm